

Převod stupně bezpečnosti GDPR na jiné používané normy

Stupeň dle GDPR	Požadavky na stupeň bezpečnosti GDPR	DIN 32757-1	Vyhl. č. 339/1999 Sb.	Vyhl. č. 528/2005 Sb.	Orientační velikost řezu
GDPR-1	proužek o max. šíři 12 mm - základní stupeň utajení pro likvidaci katalogů a brožur	1			proužky max. 12 mm
GDPR-2	proužek o max. šíři 6 mm - základní stupeň utajení pro likvidaci nedůležitých poznámek, map a nedatovaných instrukcí	2	V (vyhrazené)	1	proužky max. 6 mm
GDPR-3	příčný řez o max. ploše 320 mm ² - dostačující stupeň utajení pro likvidaci citlivých informací jako osobní data, firemní reporty, soukromé adresy, účty a faktury	3	D (důvěrné)	2	částice max. 4x 80 mm
GDPR-4	příčný řez o max. ploše 160 mm ² - ideální stupeň utajení pro likvidaci citlivých informací jako adresy klientů, faktury, výpisy z účtů, příkazy k úhradě, pracovní kontrakty (vhodné pro eshopy, obchodní firmy, výrobní firmy, atd.)				částice max. 4x 40 mm
GDPR-5	příčný řez o max. ploše 30 mm ² - ideální stupeň utajení pro likvidaci velmi citlivých informací jako jsou zásadní firemní nebo osobní informace, rodná čísla, údaje týkající se zdravotního stavu, údaje o příjmech zaměstnanců nebo klientů, účetní údaje (vhodné pro účetní firmy, zprostředkovatele pojištění, nemocnice, lékaře atd.)	4	T (tajné)	3	částice max. 2 x 15 mm
GDPR-6	příčný řez o max. ploše 10 mm ² - přísně tajný stupeň utajení pro mimořádná bezpečnostní opatření pro výzkum a vývoj a jejich výsledků	5	PT (přísně tajné)	4	částice max. 0,8 x 13 mm
GDPR-7	příčný řez o max. ploše 5 mm ² - super tajný stupeň utajení pro likvidaci strategických plánů oblastech obrany státu dle nařízení NATO				částice max. 2 x 2,5 mm